

Aluminiumklebeband A2 1517 ^{cw}®

Das Aluminiumklebeband 1517 ^{cw} besteht aus einer 30 µm Alufolie mit einem Spezial-Acrylklebesystem und Trennpapier. Dieses Klebesystem erlaubt Verklebungen bei hoher Luftfeuchtigkeit, sowie sehr niedrigen bzw. hohen Temperaturen.

- **Verarbeitung bis -23° C**
- **Alterungsbeständig**
- **Klebt sehr gut bei hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. Tau, Nebel etc.) und auf nicht ebenen und weichen Oberflächen**

Anwendungsbereiche:

Für Verklebungen an Rohrleitungen aus Metall oder Fiberglass, für Rohrschalen und Lamellenmatten. Das Aluminiumklebeband 1517 ^{cw} wird überall dort eingesetzt, wo Dampfdichtheit gefordert wird. In der Fertigung von Metallkonstruktionen, z.B. bei Blechgehäusen als Nahtabdichtung oder für Reparaturarbeiten mit einer langen Lebensdauer.

Technische Daten:

Materialstärke:	0,03 mm (30 µm)
Gesamtstärke (incl. Kleber):	0,065 mm (65 µm)
Temperaturbereich:	-44°C bis + 121°C
Verarbeitungstemperatur:	bis -23°C
Zugfestigkeit:	81,5 N / 2,5 cm
Bruchdehnung:	5%
Klebekraft:	22,6 N / 2,5 cm
Wasserdampfdurchlässigkeit:	0,01 g/qm/24 Std., µ x d > 3000 m1
Baustoffklasse:	DIN 4102 Klasse A2, Zulassung Z-PA-III 4827 ASTM E 84



Rollenlänge: 100 m

Art.-Nr. 03-0105-01	Breite: 50 mm
Art.-Nr. 03-0105-02	Breite: 75 mm
Art.-Nr. 03-0105-03	Breite: 100 mm

Verpackung pro Karton:

50 mm	24 Rollen	120 qm
75 mm	16 Rollen	120 qm
100 mm	12 Rollen	120 qm
24 Karton pro Palette		

Ihr Partner in Sachen Innovation



Isoliermaschinen

Germershäuser Str.10 Telefon: +49 (0) 6421/992038
D-35096 Weimar / Lahn Telefax: +49 (0) 6421/983687